












SIN ESC.




DLA DE DESPLANTE DE 15 X 20 ARMADO
CON VARILLA DE 3 / 8"Ø CON ESTRIBOS DE
1/4"Ø @ 15 MTS




DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 ARMADO
 CON VARILLA DE 3/8"Ø CON ESTRIBOS DE
 1/4"Ø @ 15 CMS




COLUMN C-1



PLANTA
ZAPATA PARA COLUMNAS C1
(ACCESO) SIN ESC.



TABIQUE DE JAL 10 X 14 X 28
APLANADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA PROPORCION. 1:3



1
2 PISOS

- 1.- PISO DE CONCRETO SIMPLE ESCOBILLADO
F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR
- 2.- BASE DE GRAVA (MEJORAMIENTO DE AREA)


- | | | |
|---|---|--|
| 3 | | |
| 4 | 5 | |
- MUROS


- 3.- MALLA GALVANIZADA CAL.10.5
4.- MURO DE TABIQUE DE JAL DE 10X14X28
5.- DALA DE DESPLANTE/CERRAMIENTO

- 6 RODAPIE


- 6.- RODAPIE DE TABIQUE DE JAL APLANADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA

VOLUMEN DE OBRA		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RETIRO DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EXISTENTE Y RESGUARDADA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DE LA OBRA	ML	66.00
CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS DE ALTURA SUJETADA CON POSTES DE F.O. DE 3" Y RODAPIE DE TABLERO DE JAL DE 10X14X28 CON APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CASTILLOS SECCION 19X15 CMS Y ZAPATAS EN CEPA DE 0.60X0.60X0.60 MTS EN MUROS Ø 3.00 MTS, INCLUYE: DAÑO DE DESPLANTE Y DAÑO DE CERRAMIENTO.	ML	64.00
COLUMNAS PARA PUERTA DE ACCESO SECCION 0.40X0.40 MTS Y ZAPATAS EN CEPAS DE 1.00X1.00X1.00 MTS.	PZAS	2.00
HOJA PARA PORTON MALLA CICLONICA DE 2.00X2.00	PZA	2.00
LAMINA LISA CALIBRE 14 EN PUERTA VEHICULAR SECCION 0.70 X 2.00 MTS.	PZA	2.00
ANODADORES PERIMETRALES DE OBRA CIVIL DE 0.80 MTS DE ANCHO Y 0.607 MTS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/ CM2 ARMADA CON MALLALAC	ML	30.00
MEJORAMIENTO DE ARELA A BASE DE GRAVA GRADUADA DE 1/2" EXTRAIDA DE BANCO PARA PREDIO DE TANQUE DE MACENAMIENTO CON 0.07 MTS. DE ESPESOR.	M3	1.47
DESMONTE Y APLIE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO A DISTANCIA MAXIMA DE 2 KMS	M2	225.00







ALZADO DE TANQUE




DETALLE DE ARMADO EN MUROS




ARMADO DE LOSA SUPERIOR





DETALLE DE ARMADO EN MUROS
(VISTA EN PLANTA)




VISTA EN PLANTA




DETALLE ESTRUCTURAL DE
CIMENTACION Y TRABES




COLUMNA



TRABE



DETALLE VENTILLA



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

DE CORAZON POR GUASAVE - VAMOS JUNTOS!

2021 / 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL: DR. MARTIN DE JESÚS AHUMADA QUINTERO.	
GERENTE GENERAL: L.C.P. GILBERTO DE JESÚS LEYVA CERVANTES.	
CONTIENE: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE 50 M ³	UBICACIÓN: ELJIDO TREINTA Y OCHTO, GUASAVE, SON.
PROYECTÓ: ING. ÁAARON I. ANGULO LÓPEZ.	REVISÓ: ING. ÁAARON I. ANGULO LÓPEZ.
LEVANTÓ: ING. FAUSTO G. CAMACHO MARTINEZ.	FECHA: FEBRERO 2023
DIBUJÓ: ING. DENIS F. LIEIRA VARGAS.	ESCALA: 1:35

01