

SECCIÓN DE TRANSVERSAL TIPO DE 6.40 m EN TODA LA LONGITUD DE ESTE PROYECTO  
(VISTA TRANSVERSAL AL EJE DE CALLE)

## NOTAS DE OBRA

No. 1 EL ANCHO SERÁ DE 6.40M EN TODO EL PROYECTO.

No. 2 ESPACIOS PARA ARBORIZAR:  
SE DEJARÁN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60 X 60 CM MEDIDA INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ARBOLES DONDE NO EXISTAN, CON UNA FRECUENCIA DE 6.00 M

NO.3 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR (BANQUETA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m<sup>2</sup>

NO.4 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15CM DE ESPESOR (LOSA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m<sup>2</sup>

NO.5 CANTIDAD DE REGISTROS EXISTENTES 0 Pzas.



H. AYUNTAMIENTO  
DE CULIACAN

### PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES NUMERO 2 Y NUMERO 3 (SECTOR OFICINA DE SINDICATURA), EN LA SINDICATURA DE JESUS MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

### CONTENIDO:

- DETALLES DE CALLE S/N NUM 3.

### OBSERVACIONES:



JOSE ERNESTO PERUELAS CASTELLANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

### ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

### REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

### CLAVE PRESUPUESTO:

### COORDENADAS GEOGRAFICAS:

25°05'21.83"N, 107°27'10.06"W

### ESCALA:

S/ESC.


### FECHA:

2023

ARCHIVO:  
231212 - PAVI CALLE NUM 3 SECTOR SINDICATURA, SIND. JESUS MARIA

### NUMERO DE PLANO:


6 DE 13





VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS

SIN ESCALA

DETALLES DE CALLE SIN NOMBRE NUM 3.-




DETALLE DE GUARNICION PECHO PALOMA (SIN ESCALA)



DETALLE DE GUARNICION EN APROCHES  
(LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO)

VISTA EN PLANTA



## ESPECIFICACIONES

- × SE UTILIZARÁ CONCRETO PREMEZCLADO EN TODO EL PROYECTO  $F_c = 280 \text{ Kg/Cm}^2$
- × EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO NO DEBERÁ SER MAYOR DE 12 Cms. NI MENOR DE 8 Cms.
- × SE INSTALARÁN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 60.00 M. DE LONGITUD
- × EL TERRENO NATURAL SERÁ ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 90 %
- × BASE CON MATERIAL GRAVA-ARENA LIMOSA COMPACTADA AL 95 %
- × SUB-BASE CON MATERIAL GRAVÓN-LIMO COMPACTADA AL 95 %
- × LAS BANQUETAS A CONSTRUIR CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL DETALLE