

NOTA:
--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .
--SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 3MTRS EN GUARNICION.
--SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.
--MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS, DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE LOSAS DE PAVIMENTO:

- LA LONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES DECIR, $20 \times h < 1 < 25 \times H$.
- LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) / ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, $1 < 1/A < 1.4$.


PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.

NOTA:
BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A LA NORMA DE CONSTRUCCION N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DEBASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM., MEDIO COMPACTO, COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y COMPACTACION EN LA CIUDAD

SIMBOLOGIA

DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
I	TERRAPLEN
CJ	CAJA

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA					AREAS		VOLUMENES				RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		C	C ₁	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	C	C ₁		
	TN	RASANTE	C	T								
0+000.000	61.220	61.220	0.00	0.00	5.94	5.79					0+000.000	10,000.00
0+010.000	61.286	61.407	0.00	0.12	4.86	5.79	1.00	5.00	53.96	57.85	0+010.000	10,053.96
0+020.000	61.810	61.800	0.01	0.00	6.04	5.79	1.00	5.00	54.47	57.85	0+020.000	10,108.43
0+030.000	62.725	62.620	0.11	0.00	6.77	5.79	1.00	5.00	64.05	57.85	0+030.000	10,172.48
0+040.000	63.688	63.441	0.25	0.00	8.20	5.79	1.00	5.00	74.87	57.85	0+040.000	10,247.35
0+050.000	64.214	64.244	0.00	0.03	5.92	5.79	1.00	5.00	70.62	57.85	0+050.000	10,317.97
0+060.000	64.739	64.899	0.00	0.16	4.39	5.79	1.00	5.00	51.56	57.85	0+060.000	10,369.53
0+070.000	65.392	65.553	0.00	0.16	4.39	5.79	1.00	5.00	43.89	57.85	0+070.000	10,413.43
0+080.000	66.217	66.208	0.01	0.00	5.90	5.79	1.00	5.00	51.45	57.85	0+080.000	10,464.88
0+090.000	66.537	66.439	0.10	0.00	6.72	5.79	1.00	5.00	63.08	57.85	0+090.000	10,527.96
0+100.000	66.514	66.399	0.12	0.00	6.93	5.79	1.00	5.00	68.25	57.85	0+100.000	10,596.21
0+110.000	66.263	66.231	0.03	0.00	6.14	5.79	1.00	5.00	65.36	57.85	0+110.000	10,661.57
0+120.000	65.899	65.850	0.05	0.00	6.30	5.79	1.00	5.00	62.20	57.85	0+120.000	10,723.77
0+130.000	65.468	65.468	0.00	0.00	5.89	5.79	1.00	5.00	60.95	57.85	0+130.000	10,784.73
0+140.000	64.900	64.848	0.05	0.00	6.33	5.79	1.00	5.00	61.09	57.85	0+140.000	10,845.81
0+150.000	64.257	64.229	0.03	0.00	6.03	5.79	1.00	5.00	61.81	57.85	0+150.000	10,907.62
0+156.250	63.841	63.841	0.00	0.00	5.86	5.79	1.00	3.13	37.18	36.16	0+156.250	10,944.80
					TOTAL				944.80			



AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA PANUCO, ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE BIENESTAR SOCIAL, COLONIA LOS HUIZACHES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CUADRO DE DATOS

DESCRIPCION:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

PAVI23MPANUCOHUIZACHESOK

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24.759782,-107.3906151

FECHA:
2023

ESCALA:
S/ESC.



Nº DE PLANO:

3 DE 5