







-  LUMINARIO DE 2X30 W, CON ACRÍLICO 100% PURO A-12, BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTA EFICIENCIA, TIPO LB O WC, INSTALADA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012, MARCA LITHONIA O HUBBELL
-  LUMINARIO DE LEDS DE 80 W, ANTIVANDÁLICO, IP 65, 140 GRADOS DE APERTURA, 4000/5000 K, INSTALADA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012, MARCA MEGAMEX, SAUBERLED O TECNOLITE
-  APAGADOR DE 15 AMPS, 127 V, MARCA BTICINO, LEVITON O ROYER
-  SENSOR DE PRESENCIA, MULTITECNOLOGÍA, INFRARROJO Y ULTRASÓNICO, COLOCADO EN TECHO, CALIBRADO Y ORIENTADO MARCA LEVITON, BTICINO O LUTRON
-  CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON POLO A TIERRA, 15 A, 127 V, MARCA LEVITON, BTICINO O ROYER
-  TABLERO DE ALUMBRADO CAPACIDAD INDICADA, 240 V, CON INTERRUPTOR INTEGRADO CAP. INDICADA, MARCA SQUARD D. BTICINO O ABB