Especificaciones técnicas de Casco Balístico Nivel III-A

CANTIDAD	UNIDAD	PRENDA	DESCRIPCION
70	PIEZAS	CASCO BALISTICO FAST IIIA	**CARACTERISTICAS TECNICAS** CASCO BALISTICO DE USO TACTICO/MILITAR FABRICADO EN FIBRA ARAMIDA TERMOFORMADA PROBADO Y CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON LA RESISTENCIA BALISTICA COMO SE ESPECIFICA EN LA NORMA HPW-TP0401.01B Y STANAG 2920 ACCESORIOS: - RIELES LATERALES PARA COLOCACION DE ACCESORIOS COMO LAMPARA Y VISION NOCTURNA - SOPORTE FRONTAL PARA CAMARA - 2 LIGAS FRONTALES, FUNDA DE CORDURA - 4 TORNILLOS BALISTICOS - SISTEMA DE SUJECION DE VELCRO EN CORONILLA Y NUCA. - SISTEMA DE AMORTIGUADOR POR MALLA, PADS - SISTEMA DE AJUSTE CON TORNILLO (ALBOA) - BARBIQUEJO DE CINTA HIGH.DUTY TALLA Y PESO: S=.920KG M=1.520KG L=1.620KG

Estandar Standar	Amenaza Threat	Peso del proyectil Bullet Weight	Velocidad Velocity	Acondicionamiento Condicioning
HPW-TP0401.01B	.44 MAG SWC - GC	15.55 g 240 gr	426m/s to 441 m/s 1400 ft/s to 1450 ft/s	48 °C ± 2 °C, por 4 horas 48 °C ± 2 °C, for 4 hours
				Inmersión en Agua por 3 horas Immersion of water, for 3 hours
				Ambiente (21°C ± 5°C) Ambient (21°C ± 5°C)
	9 x 19 FMJ RN	8.0 g 124 gr	426m/s to 441 m/s 1400 ft/s to 1450 ft/s	48 °C ± 2 °C, por 4 horas 48 °C ± 2 °C, for 4 hours
				Inmersión en Agua por 3 horas Immersion of water, for 3 hours
				Ambiente (21°C ± 5°C) Ambient (21°C ± 5°C)
STANAG 2920	FSP	1.1 g 17 gr	V_{50} > 650 m/s V_{50} > 2132 ft/s	Ambiente (21°C ± 5°C) Ambient (21°C ± 5°C)

			TACTICAL/ MILITARY USE BALISTIC HELMET - MADE OF THERMOFORMED ARAMID FIBER - TESTED AND CERTIFIED TO MEET BALLISTIC RESISTANCE AS SPECIFIED IN ESTÁNDAR HPW-TP0401.01B AND STANAG 2920 ACCESORIES: - SIDE RAILS FOR ATTACHING ACCESORIES SUCH AS LAMP AND VISION - FRONT CAMERA MOUNT. - 2 FRONT LEAGUES, CORDURA SHEATH - 4 BALLISTIC SCREWS - VELCRO FASTENING SYSTEM AT THE CROW AND NAPE. - MESH, PADS DAMPING SYSTEM. - SCREW ADJUSTAMENT SYSTEM (ALBOA) - HIGH-DUTY CHIN STRAP . SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 20 MILLONES DE DOLARES. . 7 AÑOS DE GARANTIA /WARRANTY