



**TABLA DE CIMENTOS (ZAPATA CORRIDA)**

ft= 3 ton./m<sup>2</sup>.

ZAPATA	B	H	ARMADO
Z-01	80	15	No. 3 @ 25 4 No. 3
Z-02	100	15	No. 3 @ 25 5 No. 3
Z-03	120	15	No. 3 @ 20 6 No. 3
Z-05	50	15	No. 3 @ 25 4 No. 3

ft= 5 a 7.5 ton./m<sup>2</sup>.

ZAPATA	B	H	ARMADO
Z-01	50	15	No. 3 @ 25 3 No. 3
Z-02	60	15	No. 3 @ 25 3 No. 3
Z-03	70	15	No. 3 @ 25 4 No. 3
Z-05	10	15	No. 3 @ 25 3 No. 3

**ESPECIFICACIONES:**

**ESTRUCTURA:**  
 A BASE DE MUROS DE CARGAS DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE (7x14x28) CONFINADO CON CADENA Y CASTILLOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3.  
 LOSA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, LECHO INFERIOR ACABADO CON PINTURA VINILICA.

**MUROS:**  
 LOS CABECEROS, INTERIORES Y MOCHETAS SERAN DE TABIQUE COMÚN Y DE 14 cms. DE ESPESOR ACABADO APARENTE O APLANADO EN AMBAS CARAS CON MORTERO TERCADO, CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:5, ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA Y PINTURA VINICA.

**PISOS:**  
 INTERIORES DE 10 cms. DE ESPESOR f'c=150 Kg/cm<sup>2</sup>. EN CIRCULACIONES DE CEMENTO FUNDIDO RAYADO FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTAS A HUESO A CADA 3.00 M. ACABADO CON VOLTEADOR.