ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURAEN CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA.

MANTENIMIENTO PARA PINTURA EXTERIOR

Se requiere hacer trabajos preliminares especiales, como limpieza de los muros exteriores, interiores, herreríay así desprender los residuos de pintura en mal estado y suciedad acumulada.

Sera necesaria la utilización de equipo de elevación y equipos de seguridad para los trabajadores, y así acceder a las diferentes alturas de los muros, para asegurar que los trabajos de limpieza cumplan con lo requerido en cuanto a preparación de la superficie para la aplicación adecuada del producto sellador, previo a la pintura.

En lo referente a los trabajos de pintura en muros a dos manos, incluirá las boquillas, cantos en vanos y filos. En herrería será a dos manos y dos caras.

APLICACIÓN DE SELLADOR

El Berel No, 580 5x1 sellador reforzado o similar, es un selladoracrílico, ideal para muros de yeso, cemento y concreto, tanto nuevos como repintados.

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre o residuos que inhiban la adherencia

Para superficies con problemas de alcalinidad, se recomienda diluir el sellador en 3 partes de agua por 1 de sellador, para superficies normales, 5 partes de agua por 1 de sellador.

Aplicación;

Métodos: brocha, rodillo liso o terso, o sistema de aspersión sin aire (airless) siguiendo las indicaciones del fabricante del esquipo.

Numero de manos: aplicar dos manos uniformes, dejando secar mínimo 60 minutos entre cada mano.

Espesor recomendado: película húmeda por capa de 3 milésimas de pulgada.

Rendimiento teórico: 30-40m2/l diluido 3 a 1, sin incluir perdidas por irregularidades de superficie o aplicación.

Recomendaciones Especiales:

Para un acabado más terso, se recomienda usar brocha berel o rodillo profesional de 9”

Evitar pasar la brocha sobre áreas ya pintadas para prevenir marcas.

No se recomienda su uso en pisos, terrazas, escaleras, superficies en contacto con tierra suelta o constantemente húmedas, ni sobre pinturas elastomericas previas.

Mantener envases cerrados entre 5 y 35° c, en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN DE PINTURA

BERELBERELINTE es una pintura de extraordinaria duración con excelente rendimiento, poder cubriente y gran resistencia al lavado, su acabado es terso ymate, posee una buena facilidad de aplicación, ofrece mejor resistencia al salpiqueo al aplicarse con rodillo.

Características Principales

Tipo de pintura: Viníl-acrilica base agua, lavable que facilita la limpieza con jabón y agua.

Acabado: Mate.

Colores disponibles: Mas de 3500 colores en sistema

Rendimiento: 8 a 10 m2/l, dependiendo de la superficie y método de aplicación.

Tiempo de secado: 60 minutos al tactomáx., se puede lavar después de 7 días.

Aplicación

Superficies: Tabique, concreto, aplanados, interiores y exteriores, apta para superficies nuevas o repintadas, incluso con problemas ligeros de alcalinidad o salitre.

Preparación: Limpiar la superficie, eliminación de polvo, grasa, cera o pintura vieja en mal estado, resanar huecos con resonador, aplicar sellador Comex 5x1 reforzado en superficies nuevas o con alcalinidad.

Dilución:

Brocha; máximo 20% con agua

Rodillo; máximo 10% con agua

Pistola o aspersión; diluir según indicaciones del fabricante del equipo.

Aplicación; dos manos uniformes, dejando secar mínimo 60 minutos entre capas; pasar la brocha de áreas húmedas a secas para evitar marcas.

Condiciones de Uso

Temperatura de aplicación: Entre 10°C y 33°C (50°F a 90°F)

Humedad relativa: Evitar aplicar si supera el 80% para asegurar secado adecuado.

Protección: Usar guantes, ropa protectora y evitar inhalación de vapores; en caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua y buscar atención medica si es necesario.

APLICACIÓN DE PINTURA

BERELSUMMA es una pintura de extraordinaria duración con excelente rendimiento, poder cubriente y gran resistencia al lavado, su acabado es brillante, posee una buena facilidad de aplicación, ofrece mejor resistencia al salpiqueo al aplicarse con brocha.

Características Principales

Tipo de pintura: esmalte, lavable que facilita la limpieza con jabón y agua.

Acabado: brillante.

Colores disponibles: Mas de 900 colores en sistema

Rendimiento: 4.5 a 9.5 m2/l, dependiendo de la superficie y método de aplicación.

Tiempo de secado: 30 minutos al tacto máx., se puede lavar después de 7 días.

Aplicación

Superficies: acero, madera, aplanados, interiores y exteriores, apta para superficies nuevas o repintadas, incluso con problemas ligeros de alcalinidad o salitre.

Preparación: Limpiar la superficie, eliminación de polvo, grasa, cera o pintura vieja en mal estado, resanar huecos con resonador, aplicar sellador Comex 5x1 reforzado en superficies nuevas o con alcalinidad.

Dilución:

Brocha; máximo 10 a 15% con reductor berel 1030 o similar, aguarrás puro

Pistola o aspersión; máximo 20 a 25% con reductor berel 1060 o similar, aguarrás puro.

Aplicación; dos manos uniformes, dejando secar mínimo 5 horas entre capas; pasar la brocha de áreas húmedas a secas para evitar marcas.

Condiciones de Uso

Temperatura de aplicación: Entre 10°C y 33°C (50°F a 90°F)

Humedad relativa: Evitar aplicar si supera el 80% para asegurar secado adecuado.

Protección: Usar guantes, ropa protectora y evitar inhalación de vapores; en caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua y buscar atención medica si es necesario.