



PRESUPUESTO REFERENTE A SEÑALAMIENTO VIAL ENTRONQUE DE ACCESO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA

Pag. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<p>TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2" X 2" , ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.</p>		
P34S12C036-1	<p>SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-14 (ENTRONQUE LATERAL OBLICUO) CHAROLA DE 86X86 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2" X 2" , ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.</p>	PZA	2.00
P34S12C069-1	<p>SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-38 (PRINCIPIO DE UN TRAMO CON CAMELLÓN) CHAROLA DE 86X86 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR GALVANIZADO CAL 14 DE 2" X 2" ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.</p>	PZA	2.00
P34S12C077	<p>SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO OD-5 "OBSTÁCULO" DE 122X81 CM. EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/ CM2</p>	PZA	2.00
P34S12C088-1	<p>SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO OD- 5D DE 30X122 CMS. EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 SIN CEJA, ROTULADO EN GRADO INGENIERIA, INCLUYE POSTE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2" X 2", TORNILLERÍA Y MUERTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 KG/ CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION.</p>	PZA	1.00