

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE: PLACA METALICA	DIMENSIONES: LARGO: 150 MM. ANCHO: 300MM.	MATERIAL: LÁMINA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADA.	COMPOSICIÓN: AISI-C-1008 / AISI-C-1010.	CARACTERÍSTICAS: ESPESOR 0.50mm HASTA 0.61mm.
DESCRIPCION GENERAL : PLACA DE ACERO AL CARBONO O ALUMNIO RECUBIERTA CON TEXTURA REFLEJANTE DE MICROESFERA ENCAPSULADA, TROQUELADA E IMPRESA CON UNA REFLECTIVIDAD A LOS RAYOS DE LUZ INCIDENTES A UN ANGULO NO MENOR DE 70°.		LÁMINA DE ALUMINIO.	ALEACIÓN 5005H14	ESPESOR MÍNIMO DE 0.660mm.
		REFLEJANTE.	MICROSFERA ENCAPSULADA CON SUPERFICIE LISA Y UN ÁNGULO DE REFLEXIÓN ABIERTA.	MANTIENE SU ACCIÓN REFLEJANTE EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMATICAS.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. CARACTÉRES ALFANUMÉRICOS: PATRONES DE LETRAS O DIGITOS, TRAZADOS DE ACUERDO A LA NOM-001-SCT-2-2016 (NORMA OFICIAL MEXICANAZ).	2. CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD: CÓDIGO DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS A LAS AUTORIDADES DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-00-SCT-2-2016.	4. STICKER ESPACIO LIBRE CON EMBOSADO PARA COLOCACION DE STICKER. TROQUELADO PARA STICKER CON LA MEDIDA DE 25mm X 40mm
3. IMAGEN BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD: IMAGEN DE SEGURIDAD INCORPORADO DIRECTAMENTE EN LA TEXTURA DE LA PELÍCULA REFLEJANTE NO VISIBLES A SIMPLE VISTAS QUE APARECEN Y DESAPARECEN EN FUNCIÓN DE LA LUZ Y DEL ÁNGULO DE OBSERVACIÓN, INCORPORANDO SELLOS DE SEGURIDAD GRÁFICOS, EMBLEMAS, LOGOTIPOS, ESCUDOS Y LEYENDAS A LA PLACA.	5. HOLOGRAMA 3D CON EFECTO QUE BRINDA RELIEVE A LA FIGURA: JUGANDO CON LOS BRILLOS Y LAS SOMBRAS, DANDO MOVIMIENTO A UNA SECUENCIA CONTINUA EN DIFERENTES ÁNGULOS DE VISIÓN CON EFECTO VISUAL MULTICOLOR. ORLAS DE SEGURIDAD Y LINEAS MICROSCOPICAS, INCORPORADO EN PARTES ESTRATÉGICAS DE LA PLACA EN DIFERENTES FIGURAS BRINDANDO SEGURIDAD Y AUTENTICIDAD. CON LA MEDIDA DE 20mm X 20mm	

IMPRESIÓN: IMPRESIÓN A SELECCIÓN DE COLOR CURADO UV.	EMBOSADO: TROQUELADO EN ALTO RELIEVE DE 1.8mm A 2mm DE ALTO Y CON UN ANCHO DE RASGO DE LAS LETRAS DE 4.6mm A 5.6mm. CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA A, DEL APÉNDICE B NORMATIVO, DE LA NOM-001-SCT-2-2016.		
LAMINADO: TEXTURA REFLEJANTE PROTEGIDA CON MATERIAL TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE LAMINADO A LA PLACA DE ACERO AL CARBON O ALUMINIO.	EMPAQUE DEL PRODUCTO: SE AJUSTA A LAS NECESIDADES QUE SOLICITE EL CLIENTE.		VIDA UTIL DE PRODUCTO: 36 MESES EXPUESTO A INTEMPERIE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE: PLACA METALICA	DIMENSIONES: LARGO: 134 MM. ANCHO: 215MM.	MATERIAL: LÁMINA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADA.	COMPOSICIÓN: AISI-C-1008 / AISI-C-1010.	CARACTERÍSTICAS: ESPESOR 0.50mm HASTA 0.61mm.
DESCRIPCION GENERAL : PLACA DE ACERO AL CARBONO O ALUMNIO RECUBIERTA CON TEXTURA REFLEJANTE DE MICROESFERA ENCAPSULADA, TROQUELADA E IMPRESA CON UNA REFLECTIVIDAD A LOS RAYOS DE LUZ INCIDENTES A UN ANGULO NO MENOR DE 70°.		LÁMINA DE ALUMINIO.	ALEACIÓN 5005H14	ESPESOR MÍNIMO DE 0.660mm.
		REFLEJANTE.	MICROSFERA ENCAPSULADA CON SUPERFICIE LISA Y UN ÁNGULO DE REFLEXIÓN ABIERTA.	MANTIENE SU ACCIÓN REFLEJANTE EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMATICAS.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. CARACTÉRES ALFANUMÉRICOS: PATRONES DE LETRAS O DIGITOS, TRAZADOS DE ACUERDO A LA NOM-001-SCT-2-2016 (NORMA OFICIAL MEXICANAZ).	2. CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD: CÓDIGO DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS A LAS AUTORIDADES DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-00-SCT-2-2016.	4. STICKER ESPACIO LIBRE CON EMBOSADO PARA COLOCACION DE STICKER. TROQUELADO PARA STICKER CON LA MEDIDA DE 25mm X 20mm
3. IMAGEN BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD: IMAGEN DE SEGURIDAD INCORPORADO DIRECTAMENTE EN LA TEXTURA DE LA PELÍCULA REFLEJANTE NO VISIBLES A SIMPLE VISTAS QUE APARECEN Y DESAPARECEN EN FUNCIÓN DE LA LUZ Y DEL ÁNGULO DE OBSERVACIÓN, INCORPORANDO SELLOS DE SEGURIDAD GRÁFICOS, EMBLEMAS, LOGOTIPOS, ESCUDOS Y LEYENDAS A LA PLACA.	5. HOLOGRAMA 3D CON EFECTO QUE BRINDA RELIEVE A LA FIGURA: JUGANDO CON LOS BRILLOS Y LAS SOMBRAS, DANDO MOVIMIENTO A UNA SECUENCIA CONTINUA EN DIFERENTES ÁNGULOS DE VISIÓN CON EFECTO VISUAL MULTICOLOR. ORLAS DE SEGURIDAD Y LINEAS MICROSCOPICAS, INCORPORADO EN PARTES ESTRATÉGICAS DE LA PLACA EN DIFERENTES FIGURAS BRINDANDO SEGURIDAD Y AUTENTICIDAD. CON LA MEDIDA DE 20mm X 20mm	

IMPRESIÓN: IMPRESIÓN A SELECCIÓN DE COLOR CURADO UV.	EMBOSADO: TROQUELADO EN ALTO RELIEVE DE 1.8mm A 2mm DE ALTO Y CON UN ANCHO DE RASGO DE LAS LETRAS DE 4.6mm A 5.6mm. CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA A, DEL APÉNDICE B NORMATIVO, DE LA NOM-001-SCT-2-2016.		
LAMINADO: TEXTURA REFLEJANTE PROTEGIDA CON MATERIAL TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE LAMINADO A LA PLACA DE ACERO AL CARBON O ALUMINIO.	EMPAQUE DEL PRODUCTO: SE AJUSTA A LAS NECESIDADES QUE SOLICITE EL CLIENTE.		VIDA UTIL DE PRODUCTO: 36 MESES EXPUESTO A INTEMPERIE.